

Epilox[®] M 995

Beschreibung Epilox[®] M 995 ist ein flüssiges, modifiziertes in Wasser emulgierbares Epoxidharz.

Verwendung Epilox[®] M 995 kann in Kombination mit geeigneten Härtern zur Herstellung wasseremulgierbarer Bindemittelsysteme eingesetzt werden.

Kennwerte

Viskosität bei 25 °C (DIN 53015)	mPa·s	1100 – 1500
Epoxidäquivalent (DIN 16 945)	g / Äq	180 – 195
Farbzahl nach Gardner (DIN ISO 4630)	–	< 2

Verpackung / Lagerung / Transport

Epilox[®] M 995 wird vorzugsweise in Fässern und Containern geliefert. Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C gelagert werden.

Lagerungen über den Zeitraum von 12 Monaten hinaus führen bei günstigen Lagerungsbedingungen nicht zur Gebrauchswertminderung.

Sicherheitstechnische Hinweise

Wir verweisen auf das gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

Die Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie stellen keine Garantie von Eigenschaften dar, weshalb keine Verbindlichkeit aus ihnen abgeleitet werden kann.