

Epilox[®] M 995

Charakterisierung des Produktes

Epilox[®] M 995 ist ein in Wasser emulgierbares Epoxidharz.

Kennwerte

Viskosität bei 25 °C (DIN 53 015)	mPa·s	1100 - 1500
Epoxidäquivalent (DIN 16 945)	g/Äquiv.	180 - 195
Farbzahl nach Gardner (DIN ISO 4630)	-	< 2

Anwendung

Epilox[®] M 995 kann in Kombination mit geeigneten Härtern zur Herstellung wasseremulgierbarer Bindemittelsysteme eingesetzt werden.

Verpackung/ Lagerung/Transport

Epilox[®] M 995 wird vorzugsweise in Fässern und Containern geliefert. Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C gelagert werden. Lagerungen über den Zeitraum von 12 Monaten hinaus führen bei günstigen Lagerungsbedingungen nicht zur Gebrauchswertminderung.

Sicherheitstechnische Hinweise

Wir verweisen auf das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

Die Angaben in diesem Prospektblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.