

Epilox[®] P 13-30

Beschreibung Epilox[®] P 13-30 ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit einem schwachen charakteristischen Geruch.

Verwendung Reaktivverdünner für Epoxidharze. Epilox[®] P 13-30 ist mit Epoxidharzen, vorzugsweise mit niedermolekularen flüssigen Produkten mittlerer oder höherer Viskosität, leicht mischbar und erniedrigt deren Viskosität. Epilox[®] P 13-30 eignet sich als Modifizierungsmittel, u.a. in lösungsmittelfreien Beschichtungssystemen, Laminierharzen, EP-Klebstoffen und Elektrogießharzen.

Kennwerte

Viskosität bei 25 °C (DIN 53015)	mPa·s	130 – 200
Epoxidäquivalent (DIN 16 945)	g / Äq	140 – 160
Dichte bei 20 °C (DIN EN ISO 2811-3)	g / cm ³	ca. 1,17

Verpackung / Lagerung / Transport Epilox[®] P 13-30 wird vorzugsweise in Fässern oder Containern geliefert. Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C gelagert werden. Lagerungen über den Zeitraum von 12 Monaten hinaus führen bei günstigen Lagerungsbedingungen nicht zur Gebrauchswertminderung.

Sicherheitstechnische Hinweise Wir verweisen auf das gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

Die Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie stellen keine Garantie von Eigenschaften dar, weshalb keine Verbindlichkeit aus ihnen abgeleitet werden kann.